



# Vitex Ultimate 5W30

**ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ  
ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО**  
Made in Europe



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Современное топливозономичное полностью синтетическое моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Разработано для двигателей нового поколения и техники высочайшего класса, требующей максимальной защиты и неизменности технических характеристик в условиях экстре-

мальных нагрузок. Содержит адаптированный комплекс присадок, способствующий поддержанию двигателя в чистоте. Предотвращает образование коррозии, значительно продлевает срок службы двигателя. Соответствует последним требованиям ведущих производителей техники и отраслевым стандартам.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Надежно защищает детали двигателя от износа и коррозии
- + Снижает расход топлива на 3 %
- + Гарантирует прочность масляной пленки даже при высоких рабочих температурах
- + Обладает улучшенными диспергирующими и моющими свойствами

- + Повышает срок службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- + Обеспечивает бесперебойный холодных запуск в зимний период эксплуатации
- + Подходит для автомобилей, оснащенных каталитическими нейтрализаторами последнего поколения

## СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SN/CF
- + ACEA A3/B4-12
- + VW 502.00/505.00
- + MB 229.3/226.5
- + BMW Longlife-01
- + Renault RN0700

## УПАКОВКА

Масло Vitex Ultimate 5W-30 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л, 4 л, 20 л, 30 л и бочках по 50 л и 200 л.

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| ПОКАЗАТЕЛИ                              | РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА |
|---|-------------------|
| Плотность при 15 °С, кг/л               | 0,855             |
| Вязкость при -30 °С, мПа·с              | 4470              |
| Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | 67,00             |
| Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | 11,70             |
| Индекс вязкости                         | 171               |
| Температура вспышки СОС, °С             | 228               |
| Температура застывания, °С              | -42               |
| Общее щелочное число, мг КОН/г          | 10,3              |
| Сульфатная зольность, %                 | 1,33              |

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.