

VITEX RX-500

**СУПЕРАНТИГЕЛЬ КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА**



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для добавления в дизельное топливо с целью стабилизации работы двигателя в условиях низких температур. Благодаря комплексу депрессорно-диспергирующих

присадок, средство эффективно снижает температуру фильтрации и застывания топлива, предотвращает кристаллизацию парафинов. Рассчитан на 250-500 л.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Продлевает срок службы форсунок и ТНВД
- + Экономит расход топлива
- + Облегчает пуск двигателя в холодное время

Продукт заливается в бак с дизельным топливом, согласно таблице применения:

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| РАСХОД 500 МЛ АНТИГЕЛЯ НА ОБЪЕМ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | ЛЕТНЕЕ ТОПЛИВО | | ЗИМНЕЕ ТОПЛИВО | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | t° ФИЛЬТРАЦИИ | t° ЗАСТЫВАНИЯ | t° ФИЛЬТРАЦИИ | t° ЗАСТЫВАНИЯ |
| 250 л | -20°C | -35°C | -32°C | -45°C |
| 500 л | -13°C | -25°C | -27°C | -40°C |

*Фактические показатели зависят от особенностей заправляемого топлива.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)

УПАКОВКА

Упаковка: 20 шт в коробе

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с ГОСТ 12.1.001, продукт относится к малоопасной по степени воздействия на организм человека (4 класс опасности). Может вызвать отравление при проглатывании или вдыхании паров. Использовать только по назначению. Беречь от детей. Не допускать

попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать. Воспламеняющаяся жидкость. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в плотно закрытой герметичной таре в прохладном помещении. После использования флакон утилизировать как бытовой отход.