



Vitex Diesel 15W-40

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное моторное масло на минеральной основе для дизельных двигателей с турбонаддувом или без него. Содержит оптимальный комплекс присадок German Power Additives, обеспечивающий надежную защиту деталей от износа и повреждений. Рекомендовано для всесезонного применения в легковых и грузовых автомобилях, микроавтобусах и специальной технике, используемой в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает максимальную защиту от износа и коррозии
- + Обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами, сохраняет двигатель в чистоте
- + Имеет высокую термическую стабильность
- + Гарантирует легкий запуск и надежную работу двигателя в тяжелых режимах эксплуатации
- + Увеличивает срок службы сальников и уплотнений

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API CI-4
- + ACEA E7
- + MB 228.3
- + MAN M 3275
- + Volvo VDS-3
- + MTU Type 2

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с
 Динамическая вязкость (CCS) при -20 °С, сПа·с
 Динамическая вязкость (MRV) при -25 °С, сПа·с
 Индекс вязкости
 Температура вспышки в открытом тигле, °С
 Плотность при 20 °С, г/см³
 Температура застывания, °С
 Щелочное число, мг КОН/г
 Сульфатная зольность, %

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

14,1
 5850
 36500
 135
 227
 0,88
 Минус 33
 10,5
 1,8

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Diesel 15W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. v309501), 5л (арт. v309404), 10л (арт. v309305), 20л (арт. v309206), 30л (арт. v309107) и металлических бочках по 50л (v340108) и 200л (арт. v3090b1).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.