



# Vitex 80W-90 GL-3

**МИНЕРАЛЬНОЕ  
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО**



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное всесезонное масло на минеральной основе предназначено для смазывания цилиндрических, конических, спирально-конических и гипоидных передач. Рекомендовано для смазки пильных цепей, направляющих планок, подшипников скольжения

и звездочек современных высокоскоростных цепных пил. Может применяться как универсальный смазочный материал для оборудования, где используются клейкие масла, или существует вероятность смывания смазки водой.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Надежно защищает детали двигателя от износа и коррозии
- + Гарантирует надежную защиту от износа и коррозии
- + Обладает повышенными адгезионными свойствами и вязкой консистенцией

- + Содержит в своем составе комплекс противозадирных, противоизносных, антиокислительных и противопенных присадок
- + Отличается высокой влажостойкостью
- + Значительно продлевает срок службы оборудования

## СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

+ API GL-3

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	18,7
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,885
Индекс вязкости	114
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	Минус 32

## УПАКОВКА

Масло Vitex 80W-90 GL-3 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 10л, 20л, 30л и бочках 200л.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.