

VITEX RX-120

**СУПЕРАНТИГЕЛЬ
для дизельного топлива**



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для добавления в дизельное топливо с целью стабилизации работы двигателя в условиях низких температур. Благодаря комплексу депрессорно-диспергирующих

присадок, средство эффективно снижает температуру фильтрации и застывания топлива, предотвращает кристаллизацию парафинов. Рассчитан на 60-120 л.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Продлевает срок службы форсунок и ТНВД
- + Экономит расход топлива
- + Облегчает пуск двигателя в холодное время

Продукт заливается в бак с дизельным топливом, согласно таблице применения:

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОД 500 МЛ АНТИГЕЛЯ НА ОБЪЕМ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	ЛЕТНЕЕ ТОПЛИВО		ЗИМНЕЕ ТОПЛИВО	
	t° ФИЛЬТРАЦИИ	t° ЗАСТЫВАНИЯ	t° ФИЛЬТРАЦИИ	t° ЗАСТЫВАНИЯ
60 л	-11°C	-23°C	-25°C	-35°C
120 л	-9°C	-22°C	-22°C	-32°C

*Фактические показатели зависят от особенностей заправляемого топлива.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)

УПАКОВКА

Упаковка: 20 шт в коробе

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с ГОСТ 12.1.001, продукт относится к малоопасной по степени воздействия на организм человека (4 класс опасности). Может вызвать отравление при проглатывании или вдыхании паров. Использовать только по назначению. Беречь от детей. Не допускать

попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать. Воспламеняющаяся жидкость. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в плотно закрытой герметичной таре в прохладном помещении. После использования флакон утилизировать как бытовой отход.