



Vitex ATF Multi

Трансмиссионная жидкость
для автоматических коробок передач



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонная трансмиссионная жидкость, предназначенная для различных типов автоматических коробок передач современных легковых и грузовых автомобилей, а также коммерческой техники. Подходит для большинства японских легковых автомобилей, которые предъявляют повышенные требования к смазочным материалам по предотвращению вибрации и рывков. Произведена с применением сбалансированного комплекса присадок последнего поколения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает отличные пусковые характеристики при низких температурах
- + Способствует плавному и бесшумному переключению передач
- + Обладает высокотемпературной стойкостью к окислению
- + Поддерживает чистоту, эффективно защищает от образования отложений
- + Разработано с учетом требований ведущих мировых производителей к смазочным материалам для автоматических коробок передач

СООТВЕТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| + Aisin transmissions requiring JWS 3309 | + JASO 1A | + Mitsubishi SP III | + Suzuki AT OIL 5D06 |
| + Alison 295 | + Mazda ATF FZ | + Mitsubishi SP IIM | + Suzuki JWS 3314 |
| + Dexron III-H | + Mazda ATF JWS 3317 | + Nissan MATIC D | + Suzuki JWS 3317 |
| + Daihatsu AMMIX ATF D-III MULTI | + Mazda ATF M-III | + Nissan MATIC J | + Toyota T |
| + Daihatsu AMMIX ATF D3-SP | + Mazda ATF M-V | + Nissan MATIC S | + Toyota T II |
| + Honda/Acura DW 1/Z 1 | + Mitsubishi J3 | + Subaru F6 | + Toyota T III |
| + Hyundai/KIA SP III | + Mitsubishi PA | + Subaru RED 1 | + Toyota T IV |
| + Isuzu (where Toyota T-IV IS required) | + Mitsubishi SP II | + Suzuki AT OIL 2384K | |

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с
Индекс вязкости
Температура вспышки в открытом тигле, °C
Температура застывания, °C

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

8,6
39,5
204
188
Минус 47

УПАКОВКА

Масло Vitex ATF Multi выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 20л и бочках 200л.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Огнеопасно! Беречь от детей!