

Vitex Outboard 2T TC-W3

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полусинтетическое моторное масло для современных двухтактных бензиновых подвесных лодочных моторов с водяным охлаждением. Изготовлено с применением специального комплекса беззольных присадок. Может использоваться для водных скутеров и гидроциклов, а также для другой техники, требующей применения масел уровня API TD. Обеспечивает надежную защиту двигателя в условиях высоких нагрузок и температур. Обладает отличными антикоррозионными, противоизносными и антифрикционными свойствами. Предотвращает образование нагара на поршнях и клапанах. Предварительно полностью смешивается с топливом. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой считается соотношение бензина к маслу 50:1.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную защиту двигателя в условиях высоких нагрузок и температурах
- + Обладает отличными антикоррозионными, противоизносными и антифрикционными свойствами
- + Предотвращает образование нагара на поршнях и клапанах
- + Обладает хорошей текучестью и растворимостью, легко смешивается с топливом

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API TD
- + NMMA TC-W3

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6,8
Индекс вязкости	132
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232
Плотность при 20°C, г/см ³	0,85
Температура застывания, °C	Минус 42
Щелочное число, мг КОН/г	3,0

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Outboard 2T TC-W3 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. v337701) , 4 л (арт. v339109)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.