



# Vitex Optimus 10W-40 Plus

## Fully synthetic motor oil

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Всесезонное полностью синтетическое моторное масло для современных высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях с максимальным интервалом замены. Разработан с учетом передовых технологий и требований производителей техники. Предназначено для грузовых автомобилей, автобусов, специальной и внедорожной техники, отвечающей требованиям от Euro-1 до Euro-5. Рекомендовано в двигателях без сажевого фильтра (DPF), включая технику, оснащенную системами EGR и SCR для снижения выбросов Nox.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Оптимальный продукт для работы на топливе с повышенным содержанием серы
- + Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами
- + Гарантирует максимальную защиту от коррозии
- + Полностью синтетическая база обеспечивает отличную рабочую стабильность как при низких, так и при высоких температурах
- + Предотвращает образование отложений на деталях двигателя
- + Обеспечивает увеличенный срок службы масла по сравнению с рекомендуемыми производителями интервалами
- + Совместимо с системами снижения токсичности отработанных газов (SCR, EGR)

### СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API CI-4
- + ACEA E4/E7
- + MAN 3277
- + MB 228.5
- + Cummins CES 20077/78
- + Scania LDF 2/3
- + Volvo VDS-3
- + Mack EO-N
- + Renault RLD-2
- + Deutz DQC IV-18

### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,852
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	98,5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	14,9
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °C, сПа·с	5710
Щелочное число, мг КОН/г	16,2
Сульфатная зольность, %	1,9
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	- 42
Индекс вязкости	158

### УПАКОВКА

Масло Vitex Optimus 10W-40 Plus выпускается в полиэтиленовых канистрах 20л и бочках 200л.

### БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

### СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)