



# Vitex Drive ATV/UTV 4T 10w-40

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Всесезонное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для четырехтактных двигателей квадроциклов и вездеходной техники. Может применяться в технике с сухим сцеплением или сцеплением в масляной ванне.

Содержит современный многофункциональный пакет присадок, надежно защищающий от износа и коррозии. Замена масла производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Гарантирует стабильную масляную пленку при любых условиях эксплуатации.
- + Обладает отличными моющими свойствами
- + Отличается термической стабильностью
- + Гарантирует надежную защиту двигателя от износа и коррозии
- + Обеспечивает стабильную работу сцепления

## СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SL
- + JASO MA2

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| ПОКАЗАТЕЛИ  | РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА |
|---|-------------------|
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 14,2              |
| Динамическая вязкость (CCS) при -25 °C, мПа•с         | 5600              |
| Динамическая вязкость (MRV) при -30 °C, мПа•с         | 38100             |
| Индекс вязкости                                       | 155               |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C              | 221               |
| Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>                 | 0,87              |
| Температура застывания, °C                            | Минус 38          |
| Щелочное число, мг КОН/г                              | 8,7               |

## УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Drive ATV/UTV 4T 10w-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. v349901).

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.

Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.