

# Vitex Snow 2T

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Современное синтетическое моторное масло с полиизобутиленом (PIB) для двухтактных двигателей снегоходов, мотовездеходов, квадроциклов, снегоуборочной и другой техники, работающей в условиях экстремально низких температур. Содержит сбалансированный низкосольный пакет присадок, обеспечивающий надежную защиту от коррозии и превос-

ходную чистоту свечей, камеры сгорания. Может применяться для двигателей со смешанной и с отдельной системой подачи смазки. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Рекомендуемая пропорция соотношения бензин к маслу 50:1 (если изготовителем оборудования не указано иное).

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обладает отличными низкотемпературными свойствами, обеспечивает быстрый пуск двигателя при отрицательных температурах
- + Гарантирует хорошую смазку при высоких нагрузках, в том числе в условиях спортивных соревнований
- + Снижает образование отложений в двигателе и выхлопной системе
- + Обеспечивает надежную защиту от коррозии
- + Уменьшает количество нагара на свечах зажигания
- + Минимизирует дымность благодаря наличию в составе полиизобутилена (PIB)
- + Продлевает срок службы оборудования

## СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API TC
- + ISO-L-EGD
- + JASO FD

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,85
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	6,8
Индекс вязкости	152
Щелочное число, мг КОН/г	4,5
Температура застывания, °C	Минус 42
Температура вспышки в открытом тигле, °C	155

## УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Snow 2T выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. v335401).

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.

Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.