

Vitex Snow 4T 0w-40

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ
МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло для четырехтактных двигателей снегоходов и специальной техники, эксплуатируемой в условиях экстремально низких температур.

Рекомендовано для двигателей с высокой выходной мощностью для нормального и интенсивного режима использования. Содержит в своем составе комплекс современных сбалансированных присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Отличные низкотемпературные свойства масла гарантируют легкий запуск при больших отрицательных температурах
- + Обеспечивает максимальную защиту двигателя от износа и коррозии
- + Предотвращает пробуксовку сцепления
- + Препятствует образованию отложений и способствует сохранению чистоты двигателя
- + Продлевает срок службы оборудования.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SN
- + JASO MA2

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см ³	0,84
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,3
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C, мПа·с	5210
Индекс вязкости	179
Щелочное число, мг КОН/г	10,5
Температура застывания, °C	Минус 45
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Snow 4T 0w-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. v335201).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.

Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.