

# Vitex Snow 4T 5w30

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Современное синтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей снегоуборочной техники, снегоходов, эксплуатируемой при низких температурах окружающей среды.

Произведено из высококачественных синтетических базовых масел и современного высокоэффективного пакета присадок.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Надежно защищает двигатель от износа и коррозии
- + Гарантирует легкий запуск на холоде и предотвращает пробуксовку сцепления
- + Обладает отличной смазывающей способностью
- + Предотвращает пробуксовку сцепления
- + Поддерживает двигатель в чистоте
- + Значительно продлевает срок службы оборудования

## СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SL
- + JASO MA-2

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,84
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	11,5
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа•с	4810
Индекс вязкости	176
Щелочное число, мг КОН/г	8,6
Температура застывания, °C	Минус 40
Температура вспышки в открытом тигле, °C	227

## УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Snow 4T 5w30 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. v341301).

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.

Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.