Vitex Drive Universal 4T 10w-40

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Современное всесезонное полусинтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей. Предназначено для применения в бензиновых двигателях мотоциклов, мопедов, квадроциклов, питбайков, скутеров и другой технике, оснащенной как жидкостной, так и воздушной системой охлаждения двигателя. Может применяться в технике с мокрым и сухим сцеплением. Содержит многофункциональный пакет присадок нового поколения, надежно защищающий от износа и коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает прочную масляную пленку даже при высоких температурах и нагрузках
- Обладает отличными моющими, антиокислительными и противопенными свойствами
- Обеспечивает плавное и четкое переключение с коростей и работу сцепления
- Предотвращают образование отложений, поддерживает двигатель в чистоте
- Гарантирует надежную защиту двигателя от износа и коррозии
- Продлевает ресурс двигателя

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- API SL
- JASO MA2

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с	14,2
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °C, мПа•с	5600
Динамическая вязкость (MRV) при -30 °C, мПа•с	38100
Индекс вязкости	155
Температура вспышки в открытом тигле, °C	221
Плотность при 20°C, г/см³	0,87
Температура застывания, °C	Минус 38
Щелочное число, мг КОН/г	8,7
Сульфатная зольность, %	1,2

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Drive 4T Universal 10w-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. v311601).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.

Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО “Ви Кемикалз” 606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 12Б.