



CVT Fluid FE O.E.M

for Toyota/Lexus

Трансмиссионная жидкость



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическая низковязкая трансмиссионная жидкость, предназначенная для применения в бесступенчатых трансмиссиях (вариаторов) типа автомобилей TOYOTA/LEXUS, где предписано использовать жидкость CVT Fluid FE. В состав входят синтетические базовые масла и современный комплекс высокоэффективных присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Отличная защита всех деталей трансмиссии от износа и коррозии
- + Образование отложений сводится к минимуму
- + Жидкость является энергосберегающей

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло трансмиссионное Vitex CVT Fluid FE O.E.M for Toyota/Lexus выпускается в пластиковых канистрах 1л (арт. v356201), 4 л (арт. v356209), 20л (арт. v356206) и металлических бочках 50л (арт. v356208) и 200л (арт. v3562b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	5,8
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	27,4
Индекс вязкости	162
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,833

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.