



CVT NS-3 O.E.M

for Nissan/Infiniti

Трансмиссионная жидкость



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическая низковязкая трансмиссионная жидкость, предназначенная для применения в современных бесступенчатых трансмиссиях (вариаторах) автомобилей Nissan, Infiniti и других, где предписано использовать жидкость CVT NS-3. В состав жидкости входят синтетические базовые масла и современные присадки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Отличная защита от износа и задиоров как гидравлической, так и механической частей трансмиссии
- + Высокая термостабильность
- + Масло является энергосберегающим

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло трансмиссионное Vitex CVT NS-3 O.E.M for Nissan/Infiniti выпускается в пластиковых канистрах 1л (арт. v356601), 4л (арт. v356609), 20л (арт. v356606) и металлических бочках 50л (арт. v356608) и 200л (арт. v3566b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	6,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	27,2
Индекс вязкости	207
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,843

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.