VITEX

ULTIMATE

0W-20 API SP, ILSAC GF-6A

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО

Описание продукта и область применения

Полностью синтетическое низковязкое моторное масло, изготовленное по специально разработанной рецептуре, основанной на сочетании синтетических базовых масел, полиальфаолефинов и эстеров (40% PAO + 10% Esters + 25%VHVI). Рекомендовано к применению в двигателях новейших автомобилей азиатского и американского производства, производителями которой предписывается использование маловязких масел.

Преимущества

+ Значительно сокращает образование отложений, поддерживает чистоту двигателя
+ Надежно защищает двигатели от преждевременного неконтролируемого воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI)
+ Помогает быстрому и легкому запуску двигателя при очень низких температурах
+ Обеспечивает стабильную работу в условиях жесткой эксплуатации на максимальной мощности

Соответствия требованиям

+ API SP
+ ILSAC GF-6A
+ Ford WSS-M2C952-A1
+ Dexos 1 gen 2

Физико-технические показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20 °C, г/л	0,842
Вязкость при -35 °C, мПа·с	5300
Вязкость при 40 °C, мм²/с	45,9
Вязкость при 100 °C, мм²/с	8,6
Индекс вязкости	168
Температура вспышки COC, °C	228
Температура застывания, °C	Минус 46
Общее щелочное число, мг KOH/г	8,4
Сульфатная зольность, %	0,79

Упаковка и артикулы

Масло Vitex Ultimate 0W-20 API SP, ILSAC GF-6A выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. v301801), 4 л (арт. v302009), 20 л (арт. v302006) и металлических бочках по 50 л (арт. v302108) и 200 л (арт. v3022b1).

Сертификация производства

+ ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
+ ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
+ OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

Безопасность и защита окружающей среды

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления.
ООО "Ви Кемикалз" 606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 12Б. .