

Vitex Drive Fork oil 15W

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Всесезонное полусинтетическое гидравлическое масло для инверсивных телескопических и классических вилок. Применяется в гидравлических амортизаторах мотоциклов и другой мототехники. Обладает низкой вязкостью, применяется в длинноходных гидравлических системах подвески, согласно рекомендациям производителей. Подходит для спортивных и городских мотоциклов. Содержит сбалансированный комплекс присадок. Совместимо с полимерными материалами и материалами уплотнений амортизаторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Препятствует образованию пены
- + Обеспечивает плавность хода вилки
- + Защищает от износа и коррозии, что увеличивает срок эксплуатации деталей подвески
- + Образует стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных эксплуатационных режимах

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	8,5
Индекс вязкости	119
Температура вспышки в открытом тигле, °C	242
Плотность при 20°C, г/см ³	0,846
Температура застывания, °C	Минус 38
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	58,1

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Drive Fork oil 15W выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. v318601).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.