ULTIMATE 5W-50 Racing

API SP, ACEA A3/B4

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Описание продукта и область применения

Полностью синтетическое моторное масло, изготовленное по специальной рецептуре. В состав входят полиальфаолефины и эстеры (50% PAO + 10% Esters). Специально разработано для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, участвующих в автоспорте, где необходима максимальная защита двигателя. Масло обладает очень высокой стойкостью к сдвигу, которая позволяет использовать его в самых тяжелых условиях эксплуатации. Масло обеспечивает максимальную защиту деталей от износа, высокотемпературных отложений, в том числе в турбокомпрессоре, защиту от преждевременного неконтролируемого воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI), снижает образование шлама и лака, а также обеспечивает стабильную работу двигателя в экстремальных условиях.

Преимущества

+ Обеспечивает превосходную защиту от износа при высоких нагрузках
+ Имеет высокую стойкость к окислению
+ Обладает отличными низкотемпературными свойствами
+ Поддерживает двигатель в чистоте

Соответствия требованиям

+ API SP
+ MB 229.3
+ ACEA A3/B4
+ VW 501.01/505.00

Физико-технические показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20 °C, г/л	0,854
Вязкость при 100 °C, мм²/с	19,5
Индекс вязкости	180
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	Минус 48
Общее щелочное число, мг KOH/г	10,5

Упаковка и артикулы

Масло моторное Vitex Ultimate 5W-50 Racing выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. v358606) и металлических бочках по 50 л (арт. v340208) и 200 л (арт. v3108b1).

Сертификация производства

+ ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
+ ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
+ OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

Безопасность и защита окружающей среды

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления.
ООО "Ви Кемикалз" 606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 12Б. .